

| PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU

Podstawowe informacje

- pliki PDF, TIF, JPG skala 1:1, spadki 2, 3 lub 5mm, kolorystyka CMYK , r rozdzielczość 150-300 dpi, czcionki zamienione na krzywe , wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 150-300dpi
- plik zapisujemy jako PDF, TIFF, PSD lub JPG.
- Rozmiar pliku musi być zgodny z zamówionym formatem 1:1
- odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm
- pliki wysyłamy bez znaczników drukarskich (bez paserów, linii cięcia itp.)
- obrazki (mapy bitowe): CMYK, 300dpi, minimalna kompresja lub kompresja bezstratna
- prace wielostronicowe np. broszury: jeden plik PDF wielostronicowy z odpowiednią kolejnością stron

DRUK DTG

koszulki, bluzy, kamizelki, torby itp.

Rozmiar pliku 1:1 zgodnie z zamówioną wielkością nadruku

Spadki nie występują

Kolorystyka CMYK

Bez znaczników drukarskich (bez paserów, linii cięcia itp.)

Obrazki (mapy bitowe): CMYK, 300dpi, minimalna kompresja lub kompresja bezstratna.

Akceptowane formaty plików:

*PDF - CMYK, obrazki 300dpi, czcionki zamienione na krzywe, wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 300dpi.

***PSD - jako jedna warstwa = warstwy scalone, przezroczyste tło CMYK, 300dpi**

***CDR - koniecznie zapisz jako PDF (jakość do druku)**

- teksty muszą być zamienione na krzywe

- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione na bitmapę CMYK 300dpi.

***AI - koniecznie zapisz jako PDF**

- teksty muszą być zamienione na krzywe

- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione na bitmapę CMYK 300dpi.

***TIFF - CMYK, 300dpi jako jedna warstwa**

***JPG - CMYK, 300dpi, jakość maksymalna**